

[illegible]

2.2.1	Квадратный потолочный диффузор для вытяжного воздуха	ADLR-Q-UAH-M-L/598x3/0/0/0/RAL9010		Trox	шт	1		
2.2.2	Камера статического давления для диффузора вытяжного воздуха	ADLR-Q-UAH-M-L/598x3/0/0/0/RAL9010		Trox	шт	1		
9	Хомут с резиновым вкладышем WLC M8/10 53-59 мм	WLC	3391104	Walraven (Нидерланды)	шт.	1	Необходимо использовать общий	
10	Гайка шестигранная оцинкованная M10	DIN 934 9		FIXER	шт.	2		
11	Шпилька резьбовая оцинкованная M10	ГОСТ 1759.0-87 DIN 975		FIXER	шт.	9		
1.1.8	Хомут с резиновым вкладышем WLC M8/10 53-59 мм	WLC	3391104	Walraven	шт	1		
1.1.9	Гайка шестигранная оцинкованная M10	DIN 934		Fixer	шт	2		
1.1.10	Шпилька резьбовая оцинкованная M10	ГОСТ 1759.0-87 DIN 975		Fixer	шт	9		
12	AP1 - Exiway-Easyled IP65L/105SA/3NC/T (OVA38368) Эвакуационный	OVA38368		Schneider Electric	шт.	9	Наименования позиций должны быть написаны в одной строке, а не разбиты на несколько строк	
	светильник 220 В с пиктограммой "ВЫХОД" постоянного действия с							
	автономным питанием не менее 3 часов							
4.2.1	AP1 - Exiway-Easyled IP65L/105SA/3NC/T (OVA38368) Эвакуационный светильник 220 В с пиктограммой "ВЫХОД" постоянного действия с автономным питанием не менее 3 часов	OVA38368		Schneider Electric	шт	9		